

FONDEO Gyplast™

La mejor Opción para aplanados

La nueva solución para aplanado, mejora la calidad de la vivienda dando mayor dureza final y termicidad.

Usar Gyplast en la obra te permite hacer más, optimizar tu tiempo, tus recursos y cuidar el medio ambiente.

Está formulado con la más alta tecnología para ofrecerte un producto ecológico, de aplicación inmediata, que brinda mejor cobertura, mayor tiempo de trabajo y muy manejable lo que facilita su aplicación.

Pasta para acabados lisos o rugosos.

Características técnicas

Granulometría (malla 80)	4 - 6
Relación agua / producto	1:1.2 l/kg
Tiempo de espera para aplicar	0 min
Tiempo de trabajo	30-35 min
Tiempo de secado final	48 hrs*
Dureza superficial (Shore A)†	100

* Dependiendo el espesor

† Dependiendo de la temperatura y las condiciones de ventilación en la obra. **Nota:** Las condiciones climatológicas pueden variar las características del producto

Rendimiento

Espesor (cm)	0.1	0.5	1	1.5
Kg/m ²	0.8	4	8	12
m ² por bulto 38 Kg	47.5	9.5	4.75	3.16

Nota: Los rendimientos dependerán del plomo de los muros.



38 kg

**Aplicación inmediata,
alto rendimiento y
cero desperdicio.**



ALSO SOLUCIONES

VENTAJAS

- MAYOR LIMPIEZA
- TERMICIDAD SUPERIOR
- NO SE AGRIETA
- NO SE CUELGA
- FÁCIL APLICACIÓN
- ECOLÓGICO

RECOMENDACIONES

La superficie debe de estar limpia, exenta de salitre grasa y restos.

Siempre usar resina o sellador blanco o transparente (5x1) en muros lisos o precolado

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Almacenar sobre una superficie plana.

Mantener lejos de la intemperie.

Mantener el material cubierto lejos del sol y la humedad.

Evite tiempos de almacenamiento prolongados.



10 veces más térmico que el mortero de cemento tradicional

Material	(W/(m-k))
Mortero de cemento	1.4
Vidrio	0.81
Yeso	0.81
Mortero de cal y cemento	0.7
Gyplast Fondeo	0.11014

Nota: Valores obtenidos a 1.5 cm de espesor

Gyplast™



ALSO SOLUCIONES

