



UniTbásico

El yeso más famoso de México

Es un producto constituido por sulfato cálcico semihidrato de elevada pureza y fabricado con tecnología de última generación según los más exigentes estándares de calidad.

Posee grandes ventajas debido a su formulación específica tales como empleo rápido y sencillo, alto rendimiento del aplicador y elevadas características mecánicas.

Ventajas de la utilización del yeso:

- Gran dureza
- No se cae de plafones
- No se cuega
- Maleable
- Ecológico y Natural
- Grandiosa adherencia
- Acepta gran variedad de soportes con excelentes resultados
- Perfecto para realizar reparaciones en casa
- Ideal para pecho de paloma



ALSO SOLUCIONES

Características Técnicas

Yesos de Moldeo	UNI-T-básico
Índice de pureza (%)	> 90
Granulometría (malla 40)	< 3
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Batido	1:1
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Saturación	0.8:1 aprox.
Tiempo de Espera (minutos)	7 - 10
Tiempo de Empleo (minutos)	5 - 10
Dureza Superficial (u.ShoreC) *	> 50.0
Tipo de Soporte Recomendado	S.T.
Rendimiento (kg/m ² /cm de espesor)	10 - 12
Tiempo de Secado (días) **	8 a 15
Peso del Saco (kg)	25 kg / 5 kg
Sacos por Palette	60 sacos / 200 sacos
Peso del Palette (kg)	1500 kg / 1000 kg



(*) Relación AY de 1.0 ó 0.8

(**) Dependiendo de la temperatura y las condiciones de ventilación de la obra

S.T - Soporte tradicionales: Ladrillo, Concreto y Block.

NOTA: Las condiciones climatológicas pueden variar las características del producto.



ALSO SOLUCIONES