

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMAS BUNKERMAX O X-TERIUM



DESCRIPCIÓN

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en placas de yeso y cemento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ideal para reparaciones y juntas a tope, proporcionando un perfil más delgado que necesita menos compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.
- Sin burbujas ni ampollas debido al diseño de malla abierta, permitiendo una terminación pareja en cada ocasión.
- Reduce el tiempo de secado por ser autoadhesiva ya que elimina la necesidad de una capa previa para adherencia.



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Cinta de fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: rollo de 10 cm x 45 m

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----|
| Cuadrícula | Urdimbre | 2.8mm | ±8% |
| | Trama | 2.8mm | ±8% |
| Espesor | | 0.1mm | |
| Tejido | | LENO | |
| Acabado | | Resistencia Alcalina | |
| Composición | Fibra de vidrio | 72% | ±8% |
| | Resina | 17 | ±8% |
| | Adhesivo | 11 | ±8% |
| Resistencia a la tensión | Urdimbre | ≥ 400N | |
| | Trama | ≥ 450N | |
| Al tacto | | Flexible | |